DETTAGLIO A
Vedere Dis. N.: G [18] - 1732-S1-P-242

RR273*16 - S355JR
RR80*3,75 - S275JR
IPE160 - S275JR
PL10*433 - S355JR
RR60*3,75 - S275JR
RR80*5,5 - S275JR
A - A
B - B
C - C
D - D
N - N
PL10*560 - S355JR
PL10*70 - S355JR
PL6*150 - S355JR
PL10*100 - S355JR
M 16 * 80 - 8.8
M 16 * 45 - 8.8
M 12 * 30 - 8.8
+13100

DETTAGLIO C
Vedere Dis. N.: G [18] - 1732-S1-P-241
RR60*3,75 - S275JR
M 12 * 30 - 8.8
G - G
IPE160 - S275JR
PL10*70 - S355JR
PL10*95 - S355JR
+13100

DETTAGLIO E
Vedere Dis.N.: G [18] - 1732-S1-P-241
TRAVE SALDATA DI COPERTURA
IPE240 - S275JR
RR80*5 - S275JR
RR80*3 - S275JR
M - M
O - O
PL10*201 - S355JR
PL12*100 - S355JR
PL6*140 - S355JR
M 20 * 80 - 8.8
E

DETTAGLIO P
Vedere Dis.N.: G [18] - 1732-S1-P-242
HEA100 - S275JR
S - S
+23340

DETTAGLIO H
Vedere Dis.N.: G [18] - 1732-S1-P-241
TRAVE SALDATA PERIMETRALE
K - K
PL8*245 - S355JR
M 20 * 80 - 8.8
+25680
+25600
+24880

DETTAGLIO B
Vedere Dis. N.: G [18] - 1732-S1-P-241
PL10*118 - S355JR
IPE360 - S275JR
PL10*119 - S355JR
F - F
PL10*118 - S355JR
IPE160 - S275JR
+13100

DETTAGLIO Q
Vedere Dis.N.: G [18] - 1732-S1-P-242
HEA100 - S275JR
IPE360 - S275JR
U - U
PL8*180 - S355JR
M 16 * 45 - 8.8
M 16 * 50 - 8.8
+23340
+23100

DETTAGLIO S
Vedere Dis.N.: G [18] - 1732-S1-P-242
RR273*16 - S355JR
ZINCATO A CALDO
+3300
Z - Z
PL30*515 - S355JR
554
415

DETTAGLIO D
Vedere Dis. N.: G [18] - 1732-S1-P-241
RR273*16 - S355JR
IPE160 - S275JR
PL10*433 - S355JR
RR80*3,75 - S275JR
RR80*5,5 - S275JR
E - E
M 16 * 45 - 8.8
+13100

DETTAGLIO F
Vedere Dis.N.: G [18] - 1732-S1-P-241
TRAVE SALDATA DI COPERTURA
PL-30*140 - S355JR
IPE240 - S275JR
RR80*5 - S275JR
RR80*3 - S275JR
H - H
I - I
M 24 * 70 - 8.8
M 22 * 70 - 8.8
PL15*300 - S355JR
PL30*140 - S355JR
PL30*110 - S355JR
PL25*280 - S355JR
UNP200 - S275JR
PL30*10 - S355JR
5x70x650
PL15*230 - S355JR
SUPERFICIE AD ATTRITO CLASSE A
Spessori di riferimento flottanti per giunto a taglio controllato
+24880 SOPRA PENDINO
+25680
+25600
+24880

DETTAGLIO L
Vedere Dis.N.: G [18] - 1732-S1-P-242
TRAVE SALDATA DI COPERTURA
HEA100 - S275JR
A - A
PL10*230 - S355JR
PL6*230 - S355JR
M 16 * 140 - 8.8
+24880

DETTAGLIO T
Vedere Dis.N.: G [18] - 1732-S1-P-241
PL12*190 - S355JR
IPE240 - S275JR
UNP200 - S275JR
n° 10 Ø 20
n° 5 Ø 20
PL12*190 - S355JR
PARETE SALDATA DI COPERTURA
V - V
W - W
X - X
M 16 * 80 - 8.8
+25680
+25600

DETTAGLIO N
Vedere Dis.N.: G [18] - 1732-S1-P-242
RR140*5 - S275JR
HEA100 - S275JR
PL8*245 - S355JR
E - E
PL12*85 - S355JR
+23340

DETTAGLIO O
Vedere Dis.N.: G [18] - 1732-S1-P-242
HEA100 - S275JR
R - R
PL12*100 - S355JR
+23340

DETTAGLIO R
Vedere Dis.N.: G [18] - 1732-S1-P-242
VERNICIATO ANTIRUGGINE
M 22 * 210 - 10.9
PL40*435 - S355JR
PL40*335 - S355JR
PIOLI NELSON Ø19*175
ZINCATO A CALDO
PL30*450 - S355JR
RR273*16 - S355JR
Y - Y
Ø355
Ø435
+10100

DETTAGLIO G
Vedere Dis.N.: G [18] - 1732-S1-P-241
PL15*140
PL10*280
RR88*6,3
RR273*16
TRAVE SALDATA PERIMETRALE TIPO A
TRAVE SALDATA PERIMETRALE TIPO B
RR88*6,3
PL10*90
PL10*165
PL10*100
PL10*70
5x120/650
J - J
+25680
+25600
+24880

DETTAGLIO I
Vedere Dis.N.: G [18] - 1732-S1-P-241
TRAVE SALDATA DI COPERTURA
IPE240 - S275JR
L - L
+25680
+25600
+24880

DETTAGLIO 36